

仪表规格书

Specification For Instrument

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第1页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2201A		XV-2201B	
	2	用途	Service	稳烃出口线切断		稳烃进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2201		V-2201	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	稳定轻烃		稳定轻烃	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		10	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	20	3
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	650		650	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor					
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关 (FC)		全关 (FC)	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuatur Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ8		φ8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx d II CT4	国产	EEx d II CT4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx d II CT4	全开/全关	EEx d II CT4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
备注:							

仪表规格书

Specification For Instrument

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第2页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2202A		XV-2202B	
	2	用途	Service	均四富集液出口线切断		均四富集液进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2202		V-2202	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	均四富集液		均四富集液	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		5	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	10	1
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	830		830	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor				
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关 (FC)		全关 (FC)	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuatur Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ 8		φ 8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx d II CT4	国产	EEx d II CT4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx d II CT4	全开/全关	EEx d II CT4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
备注:							

仪表规格书

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第3页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2203A		XV-2203B	
	2	用途	Service	甲醇出口线切断		甲醇进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2203		V-2203	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	甲醇		甲醇	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		20	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	40	10
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	790		790	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor				
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关(FC)		全关(FC)	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuatur Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ8		φ8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
附件 Accessories	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx d II CT4	国产	EEx d II CT4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx d II CT4	全开/全关	EEx d II CT4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
	备注:						

仪表规格书

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第4页)							
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2204A			XV-2204B		
	2	用途	Service	二甲苯出口线切断			二甲苯进口切断		
	3	P&I图号	P&ID No.						
	4	管道号	Line No.	V-2204			V-2204		
	5	管道材质	Line Material	20#			20#		
	6	管道规格	Line Size	219/205			89/80		
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B			N2B		
	8	数量	Quantity	1			1		
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	二甲苯出口线切断			二甲苯进口切断		
	10	介质状态	Fluid States	液体			液体		
	11	正常流量	Flow Normal	40			30		
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	80	3		
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h			m3/h		
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4		
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40		
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	800		800			
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity						
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor						
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press						
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor						
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀			气动切断球阀		
	22	型号	Model No.						
	23	制造厂	Manufacturer						
	24	公称压力	Nor Press.	PN25			PN25		
	25	公称通径/内径		200		80			
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接			法兰连接		
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF			HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF		
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish						
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒			行程时间小于8秒		
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢		
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS		
	32	阀座材质	Seat Material	304SS			304SS		
	33	填料材质	Packing Material	石墨			石墨		
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关 (FC)			全关 (FC)		
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa		
	36	泄露等级	Leakage Class	V			V		
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic						
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuatur Type	单作用气缸型			单作用气缸型		
	39	型号	Model No.						
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range						
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator						
	42	气动接头	Air Conn.	φ 8			φ 8		
	43	手轮装置	Handle Wheel	带			带		
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带			带		
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx dⅡCT4	国产	EEx dⅡCT4		
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx dⅡCT4	全开/全关	EEx dⅡCT4		
	47	快速排放	Quick Exhaust						
	48								
备注:									

仪表规格书

Specification For Instrument

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第5页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2205A		XV-2205B	
	2	用途	Service	均四富集液出口线切断		均四富集液进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2205		V-2205	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	均四富集液		均四富集液	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		5	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	10	1
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	830		830	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor				
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关（FC）		全关（FC）	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuatur Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ8		φ8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx dⅡCT4	国产	EEx dⅡCT4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx dⅡCT4	全开/全关	EEx dⅡCT4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
备注：							

仪表规格书

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第6页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2206A		XV-2206B	
	2	用途	Service	污油出口线切断		污油进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2206		V-2206	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	污油		污油	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		10	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	20	3
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.	40		40	
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	830		830	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor				
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关（FC）		全关（FC）	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuatur Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ8		φ8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx dⅡCT4	国产	EEx dⅡCT4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx dⅡCT4	全开/全关	EEx dⅡCT4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
备注:							

仪表规格书

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第7页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2207A		XV-2207B	
	2	用途	Service	稳烃出口线切断		稳烃进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2207		V-2207	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	稳定轻烃		稳定轻烃	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		10	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	20	3
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	650		650	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor				
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关 (FC)		全关 (FC)	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuatur Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ8		φ8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx d II CT4	国产	EEx d II CT4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx d II CT4	全开/全关	EEx d II CT4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
备注:							

仪表规格书

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第8页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2208A		XV-2208B	
	2	用途	Service	甲醇出口线切断		甲醇进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2208		V-2208	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	甲醇		甲醇	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		20	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	40	5
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	790		790	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor				
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关 (FC)		全关 (FC)	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuator Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ 8		φ 8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx d IIC T4	国产	EEx d IIC T4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx d IIC T4	全开/全关	EEx d IIC T4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
备注:							

仪表规格书

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第9页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2209A		XV-2209B	
	2	用途	Service	溶剂油出口线切断		溶剂油进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2209		V-2209	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	溶剂油		溶剂油	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		20	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	40	3
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	830		830	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor				
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关 (FC)		全关 (FC)	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuator Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ 8		φ 8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx d II CT4	国产	EEx d II CT4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx d II CT4	全开/全关	EEx d II CT4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
备注:							

仪表规格书

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第10页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2210A		XV-2210B	
	2	用途	Service	二甲苯出口线切断		二甲苯进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2210		V-2210	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	二甲苯出口线切断		二甲苯进口切断	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		30	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	80	3
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	800		800	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor				
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关 (FC)		全关 (FC)	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuatur Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ 8		φ 8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx d II CT4	国产	EEx d II CT4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx d II CT4	全开/全关	EEx d II CT4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
备注:							

仪表规格书

Specification For Instrument

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第11页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2211A		XV-2211B	
	2	用途	Service	稳烃出口线切断		稳烃进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2211		V-2211	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	稳定轻烃		稳定轻烃	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		10	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	20	3
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	650		650	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor				
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关(FC)		全关(FC)	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuator Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubrificat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ8		φ8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx d II CT4	国产	EEx d II CT4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx d II CT4	全开/全关	EEx d II CT4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
备注:							

仪表规格书

名称		开关阀规格书 Specification For ON-OFF Valve (第12页)					
概述 General	1	位号	Tag.No.	XV-2212A		XV-2212B	
	2	用途	Service	稳烃出口线切断		稳烃进口切断	
	3	P&I图号	P&ID No.				
	4	管道号	Line No.	V-2212		V-2212	
	5	管道材质	Line Material	20#		20#	
	6	管道规格	Line Size	219/205		89/80	
	7	管道等级	Line Sched. No.	N2B		N2B	
	8	数量	Quantity	1		1	
操作条件 Operating Condition	9	介质名称	Fluid Name	稳定轻烃		稳定轻烃	
	10	介质状态	Fluid States	液体		液体	
	11	正常流量	Flow Normal	40		10	
	12	流量(最大/最小)	Flow Max/Nor	80	10	20	3
	13	流量单位	Flow Unit	m3/h		m3/h	
	14	阀前/(MPa)阀后压力	Upstr/Downstr Pre.	0.4	0.4	0.4	0.4
	15	温度(最大/正常)(℃)	Temp. Max/Nor.		40		40
	16	操作密度/摩尔重量	Oper Density/M.W.	650		650	
	17	粘度(mpa. s)	Viscosity				
	18	等熵指数/压缩系数	CP/CV/Com. Factor				
	19	饱和蒸汽压/临界压力	Vap./Crit Press				
	20	固体质量含量/汽化量	Solid Count/Vapor				
阀体 Valve Body	21	形式	Type	气动切断球阀		气动切断球阀	
	22	型号	Model No.				
	23	制造厂	Manufacturer				
	24	公称压力	Nor Press.	PN25		PN25	
	25	公称通径/内径		200		80	
	26	连接形式	Conn. Type	法兰连接		法兰连接	
	27	连接规格	Conn. Size & Rating	HG/T20592-2009 PN25 DN200 RF		HG/T20592-2009 PN25 DN80 RF	
	28	法兰面处理	Flg. Face Finish				
	29	打开或关闭时间	Open or Close Time	行程时间小于8秒		行程时间小于8秒	
	30	阀体/阀盖材质	Body/Bonnet Mat.	碳钢	铸钢	碳钢	铸钢
	31	阀芯/阀杆材质	Plug/Stem Material	304SS	304SS	304SS	304SS
	32	阀座材质	Seat Material	304SS		304SS	
	33	填料材质	Packing Material	石墨		石墨	
	34	气源故障时阀位置	Air Fail Position	全关 (FC)		全关 (FC)	
	35	气源压力最小/最大	Air Press Min./Max.		0.4 Mpa		0.4 Mpa
	36	泄露等级	Leakage Class	V		V	
	37	防火及防静电装置	Fire Safe&Antistatic				
执行机构 Actuator	38	执行机构形式	Actuator Type	单作用气缸型		单作用气缸型	
	39	型号	Model No.				
	40	尺寸/弹簧范围	Size/Spring Range				
	41	润滑机构	Lubricat Ficator				
	42	气动接头	Air Conn.	φ 8		φ 8	
	43	手轮装置	Handle Wheel	带		带	
附件 Accessories	44	空气过滤减压阀	Filter Requ W/Gauge	带		带	
	45	电磁阀型号/防爆等级	Spleniod valve	国产	EEx d II CT4	国产	EEx d II CT4
	46	限位开关//防爆等级	Limit Switch	全开/全关	EEx d II CT4	全开/全关	EEx d II CT4
	47	快速排放	Quick Exhaust				
	48						
备注:							